

Lastprofile Gas

Nach §24 Abs. 1 der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) haben Netzbetreiber für die Abwicklung der Gaslieferungen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Methoden (Standardlastprofile) anzuwenden. Bei dem Verteilnetzbetreiber (VNB) Gasversorgung Görlitz GmbH wird das synthetische Verfahren angewendet.

Im Auftrag von BGW und VKU hat die TU München temperaturgeführte Standardlastprofile (SLP's) für die Gasversorgung entwickelt. Diese werden den einzelnen Abnahmestellen zugeordnet.

Bis zum **31.12.2012** wurden durch den Verteilnetzbetreiber (VNB) Gasversorgung Görlitz GmbH folgende Lastprofile verwendet:

Lastprofil	Jahresverbrauch	Kennzeichnung
Kochgas*	0 – 1.000 kWh	HK3
Einfamilienhaus	1.001 – 30.000 kWh	S13
Mehrfamilienhaus	30.001 – 300.000 kWh	S23
Gewerbe	1.001 – 1.500.000	BA3 Bäckerei und Konditorei BD3 Sonst. betriebl. Dienstleistung BH3 Beherbergung (Hotel, Pension) GA3 Gaststätten GB3 Gartenbau HA3 Einzel- und Großhandel KO3 Gebietskörperschaften MF3 Haushaltsähnliche Betriebe MK3 Metall und KFZ PD3 Papier und Druck WA3 Wäscherei

* gültig ab 01. Oktober 2011

Folgende Standardlastprofile verwendet der Verteilnetzbetreiber (VNB)
Gasversorgung Görlitz GmbH ab **01.01.2013**:

Lastprofil	Jahresverbrauch	Kennzeichnung
Kochgas*	0 – 1.000 kWh	HK4
Einfamilienhaus	1.001 – 30.000 kWh	S14
Mehrfamilienhaus	30.001 – 300.000 kWh	S24
Gewerbe	1.001 – 1.500.000	BA4 Bäckerei und Konditorei BD4 Sonst. betriebl. Dienstleistung BH4 Beherbergung (Hotel, Pension) GA4 Gaststätten GB4 Gartenbau HA4 Einzel- und Großhandel KO4 Gebietskörperschaften MF4 Haushaltsähnliche Betriebe MK4 Metall und KFZ PD4 Papier und Druck WA4 Wäscherei

* gültig ab 01. Oktober 2011